

**Werkzeug
TRENDS** | Elektro

**NETTOPREISLISTE
ENDKUNDEN 2021**

BEZUG NUR ÜBER FACHGROSSHANDEL
EXKLUSIVE MEHRWERTSTEUER

CIMCUT'N'PRESS

Schneid- und Presswerkzeuge der Extraklasse

CimCut'n'Press



100 % KAUF SICHERHEIT
30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE

JEDES GERÄT
INKLUSIVE 2 AKKUS

GEWINNER DES
PLUS X AWARDS 2020/2021

cimco[®]
W E R K Z E U G F A B R I K

DIE CIMCUT´N´PRESS-SERIE

EINFACH SICHER PRESSEN UND SCHNEIDEN

Nachvollziehbare Qualität: eine Anforderung, welche die geleistete Arbeit und ein Produkt für den Kunden wertvoller macht. In der elektrischen Verbindungstechnik gibt die neueste Generation der akkuhydraulischen Press- und Schneidwerkzeuge genau diese Sicherheit – durch neueste Technologie, beste Verarbeitung, reproduzierbare Einsatzzeiten und längere Standzeit.

Die optimierten Baumaße und Schwerpunkte erlauben dazu eine komfortable Arbeit, auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Ergonomisches Design
- Automatischer Ruhemodus
- Robustes 2-Komponenten-Gehäuse
- Optimierter Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Motor mit Schnell-Stopp
- High Performance 18 V Li-Ion Akku mit kurzer Ladedauer
- Verriegelbarer, ergonomischer Betätigungsschalter
- Einfache LED-Anzeige zur Akkuladung und Wartungskontrolle
- Drucksicherheitssystem zur Vermeidung von Überdruckfehlern
- Energiesparfunktion durch automatisches Ausschalten nach 10 Min. (bei Nichtbenutzung)
- Sicherheitstragerring für Schultergurt



100 % KAUF SICHERHEIT
MIT 30 TAGEN GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Sie erwarten von einem erstklassigen Markenprodukt mehr als herausragende Funktion und Topqualität? Dann treffen Sie mit diesem Gerät eine ausgezeichnete Wahl. Sollten Sie wider Erwarten mit dem Gerät nicht zufrieden sein, dann können Sie es über Ihren Fachhändler an uns zur vollen Gutschrift zurückgeben. Die Voraussetzung hierbei ist ein wiederverkaufsfähiger Zustand. Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.



JEDES GERÄT INKLUSIVE 2 AKKUS
WELCHE KOMPATIBEL SIND MIT DEN LADESYSTEMEN DER DEWALT XR SERIE



KEIN JÄHRLICHES WARTUNGSINTERVALL NOTWENDIG



SERVICE-ZYKLUS ERST NACH 20.000/15.000 BETÄTIGUNGEN



OPTIMALE AUSLEUCHTUNG MIT LED-FUNKTIONS-LEUCHTE



USB-SCHNITTSTELLE ZUR DATEN-ANALYSE UND -KONTROLLE,
MIT AUSLESE-SOFTWARE ZUM HERUNTERLADEN AUF WWW.CIMCO.DE

GEWINNER DES PLUS X AWARDS 2020/2021

Eine neue Produktserie auf den Markt zu bringen erfordert von der Idee bis zur Produktion eine Menge Schweiß und harte Arbeit. Wir waren von Tag eins an begeistert von unserer CimCut'n'Press-Serie, konnten nun auch die Juroren des PLUS X Awards überzeugen und wurden mit dem weltweit größten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle belohnt.

Unsere Akkuhydrauliken wurden in den Kategorien High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ergonomie ausgezeichnet und dürfen sich nun mit dem Award schmücken.



SCHNEIDWERKZEUG IN STABFORM

- Schneidkopf 180° drehbar
- Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Hochleistungsmotor
- Manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt
- Auch zum Schneiden von Stahlstangen bis ø 14 mm und Edelstahl-Seilen bis ø 10 mm geeignet

CimCut 25

Schneidkopf in Guillotine-Form

Schneidkraft:	55 kN
Zum Schneiden von:	Stahlseilen bis ø 16 mm, Cu/Al-Kabel bis ø 22 mm, Al massiv bis ø 25 mm, Cu massiv bis ø 22 mm, Stahlstangen bis ø 14 mm, Edelstahl-Seile bis ø 10 mm
Max. Schneiddurchmesser:	25 mm
Schneidzeit (querschnittsabhängig):	8 – 12 s
Service-Zyklus:	20.000 Betätigungen
Arbeitsbereich:	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H):	400 x 75 x 128 mm
Gewicht inkl. Akku:	3.300 g
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	2.0 Ah Li-Ion
Akkuladezeit:	40 Min.



CIMCO-Artikelnr. 10 6660

SCHNEIDWERKZEUGE IN PISTOLENFORM

- Schneidkopf 360° drehbar
- 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub
- Manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt
- Auch zum Schneiden von Stahlstangen bis ø 20 mm geeignet

CimCut 35

Schneidkopf in Guillotine-Form

Schneidkraft:	43 kN
Zum Schneiden von:	Cu-Kabel bis ø 35 mm, Al-Kabel bis ø 35 mm, ACSR-Kabel bis ø 31,5 mm, Stahlseile bis ø 11,5 mm, Al massiv bis ø 40 mm, Cu massiv bis ø 32 mm, Stahlstangen bis ø 20 mm
Max. Schneiddurchmesser:	35 mm
Schneidzeit (querschnittsabhängig):	8 – 12 s
Service-Zyklus:	20.000 Betätigungen
Arbeitsbereich:	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H):	445 x 310 x 75 mm
Gewicht inkl. Akku:	7.600 g
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	5.0 Ah Li-Ion
Akkuladezeit:	60 Min.



CIMCO-Artikelnr. 10 6664

CimCut 55

Schneidkopf in Guillotine-Form

Schneidkraft:	43 kN
Zum Schneiden von:	Feindrähtige Cu-Kabel bis \varnothing 32 mm, Erdkabel Cu/Al bis \varnothing 51 mm, Telekom-Kabel bis \varnothing 55 mm, Cu massiv bis \varnothing 18 mm, Al massiv bis \varnothing 25 mm
Max. Schneiddurchmesser:	55 mm
Schneidzeit (querschnittsabhängig):	7 – 15 s
Service-Zyklus:	20.000 Betätigungen
Arbeitsbereich:	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H):	500 x 335 x 75 mm
Gewicht inkl. Akku:	6.600 g
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	5.0 Ah Li-Ion
Akkuladezeit:	40 Min.

**CIMCO-Artikelnr. 10 6666****CimCut 85**

Schneidkopf in Guillotine-Form

Schneidkraft:	70 kN
Zum Schneiden von:	Cu/Al-Kabel bis \varnothing 85 mm
Max. Schneiddurchmesser:	85 mm
Schneidzeit (querschnittsabhängig):	8 – 20 s
Service-Zyklus:	20.000 Betätigungen
Arbeitsbereich:	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H):	580 x 340 x 86 mm
Gewicht inkl. Akku:	8.800 g
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	5.0 Ah Li-Ion
Akkuladezeit:	60 Min.

**CIMCO-Artikelnr. 10 6670**

ALLE CIMCUT 'N' PRESS-WERKZEUGE WERDEN MIT FOLGENDEM ZUBEHÖR GELIEFERT!

Sie erhalten Ihr CimCut'n'Press-Gerät in einem stabilen, hochwertigen Transportkoffer. Ihre Presseinsätze finden im vorgesehenen Kunststoff-Einsatz Platz. So wird das Zubehör sicher und sauber verstaut:

- 1 x Ladegerät
- 2 x Akku



PRESSWERKZEUG IN STABFORM

- Presskopf 180° drehbar
- Austauschbare Presseinsätze
- Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Hochleistungsmotor
- Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung

CimPress 300

Presskopf mit Schnellverschluss

Presskraft:	62 kN
Hub/Öffnungsweite:	13 mm
Pressbereich:	6 – 300 mm ²
Verpresszeit (querschnittsabhängig):	2 – 5 s
Service-Zyklus:	20.000 Betätigungen
Arbeitsbereich:	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H):	395 x 75 x 128 mm
Gewicht inkl. Akku:	3.250 g
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	2.0 Ah Li-Ion
Akkuladezeit:	40 Min.

**CIMCO-Artikelnr. 10 6652**

PRESSWERKZEUGE IN PISTOLENFORM

- Presskopf 360° drehbar
- Austauschbare Presseinsätze
- 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub
- Manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung

CimPress 400 C

Offener Presskopf in C-Form

Presskraft:	130 kN
Hub/Öffnungsweite:	38 mm
Pressbereich:	10 – 400 mm ²
Verpresszeit (querschnittsabhängig):	8 – 9 s
Service-Zyklus:	15.000 Betätigungen
Arbeitsbereich:	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H):	425 x 335 x 86 mm
Gewicht inkl. Akku:	7.350 g
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	5.0 Ah Li-Ion
Akkuladezeit:	60 Min.

**CIMCO-Artikelnr. 10 6665**

CimPress 400 H

Offener Presskopf in H-Form

Presskraft:	130 kN
Hub/Öffnungsweite:	34 mm
Pressbereich:	10 – 400 mm ²
Verpresszeit (querschnittsabhängig):	8 – 9 s
Service-Zyklus:	20.000 Betätigungen
Arbeitsbereich:	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H):	410 x 335 x 86 mm
Gewicht inkl. Akku:	6.400 g
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	5.0 Ah Li-Ion
Akkuladezeit:	60 Min.


CIMCO-Artikelnr. 10 6658
ZUBEHÖR**18 V LI-ION AKKUS**

- Integrierte LED-Kapazitätsanzeige
- Kein Memory-Effekt
- Hohe Lebensdauer und optimierte Ladezyklen durch Lithium-Ionen-Technologie
- Elektronikgeschütztes Laden schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

18 V LI-ION LADEGERÄT

- Lädt sowohl 2.0 Ah als auch 5.0 Ah Akkus
- 2-Stufiges Laden für eine maximale Leistung und Lebensdauer
- Statusanzeige (Batterie lädt, Batterie vollständig geladen und Fehlererkennung)

**18V Li-Ion Akku 2.0 Ah**
CIMCO-Artikelnr. 10 6671

CIMCO-Artikelnr. 10 6673
**18V Li-Ion Akku 5.0 Ah**
CIMCO-Artikelnr. 10 6672

PRESSEINSÄTZE ZUM WERKZEUG 10 6652

Presseinsatz-Set WM, 6-teilig

für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, in hochwertiger Transportbox

Ausführung mm ²	VE	Artikelnr.
70	1 Paar	10 5682
95	1 Paar	10 5684
120	1 Paar	10 5686
150	1 Paar	10 5688
185	1 Paar	10 5690
240	1 Paar	10 5692



R WM-PRESSUNG



TOP!

Die WM-Pressung ermöglicht es, Kabelschuhe ohne Sonderkabelschuhe oder Hülse direkt auf ausgedünnte oder verdichtete Leiter zu pressen.

CIMCO-Artikelnr. 10 6902

Presseinsatz-Set NORMAL, 6-teilig

für Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“, Pressbreite 5 mm, in hochwertiger Transportbox

Ausführung mm ²	VE	Artikelnr.
70	1 Paar	10 5717
95	1 Paar	10 5718
120	1 Paar	10 5719
150	1 Paar	10 5720
185	1 Paar	10 5721
240	1 Paar	10 5722



R SECHSKANTPRESSUNG



CIMCO-Artikelnr. 10 6896

Presseinsatz-Set DIN, 6-teilig

für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Pressbreite 5 mm, in hochwertiger Transportbox

Ausführung mm ²	Kennziffer nach DIN	VE	Artikelnr.
70	16	1 Paar	10 5736
95	18	1 Paar	10 5737
120	20	1 Paar	10 5738
150	22	1 Paar	10 5739
185	25	1 Paar	10 5740
240	28	1 Paar	10 5741



D SECHSKANTPRESSUNG




CIMCO-Artikelnr. 10 6898

Presseinsatz-Set ALU, 6-teilig

für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 7 mm, in hochwertiger Transportbox

Ausführung mm ²	Kennziffer nach DIN	VE	Artikelnr.
50	16	1 Paar	10 5787
70	18	1 Paar	10 5788
95 – 120	22	1 Paar	10 5789
150	25	1 Paar	10 5790
185	28	1 Paar	10 5791
240	32	1 Paar	10 5792



AL SECHSKANTPRESSUNG



CIMCO-Artikelnr. 10 6900



JEDES PRESSEINSATZ-SET KOMMT IN EINER HOCHWERTIGEN TRANSPORTBOX.

Weitere Informationen finden Sie im Katalog oder auf produkte.cimco.de.

www.cimco.de

cimco[®]

W E R K Z E U G F A B R I K